


减速机	10						
额定输出扭矩	18N.m						
最大输出扭矩		3倍额定输出扭矩			无齿隙（可调节结构）	光电开关	标配
轴承结构		交叉滚子轴承	齿隙		6N.m/arcmin	润滑方式	长效润滑
容许轴向负载		500N	扭转刚性		30000h（间歇运转）	传动效率	95%
容许惯性力矩		10N.m	精度寿命		≤1 arcmin	噪音	55dB
容许盘面转速		200rpm（间歇运转）	定位精度		≤15 arcsec	重量	1.4kg
旋转平台平行度		≤0.01mm	反复定位精度		IP50	安装方式	任意
旋转平台同心度		≤0.01mm	防护等级			设计承重	20kg

 <div> <div>深圳卓创传动科技有限公司</div> <div> <div>中空旋转平台减速机</div> <div> <div>阶段标记</div> <div>重量</div> <div>比例</div> </div> </div> </div>										<div> <div>电话: 0769-88007050</div> <div>传真: 0769-88007052</div> <div>www.zcxxxjsj.com</div> </div>									
<div> <div>共</div> <div>张</div> <div>第</div> <div>张</div> </div>																			
<div> <div>设计</div> <div>校对</div> <div>审核</div> <div>工艺</div> </div>										<div> <div>标准</div> <div>批准</div> </div>									
<div> <div>标记</div> <div>处数</div> <div>分区</div> <div>更改文件号</div> <div>签名</div> <div>年月日</div> </div>																			