


减速比	30	40	50	70	100								
额定输出扭矩	90N.m	90N.m	90N.m	90N.m	90N.m								

最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩	齿隙	无齿隙（可调节结构）	光电开关	标配
轴承结构	交叉滚子轴承	扭转刚性	32N.m/arcmin	润滑方式	长效润滑
容许轴向负载	5000N	精度寿命	30000h（间歇运转）	传动效率	90%
容许惯性力矩	100N.m	定位精度	≤3 arcmin	噪音	60dB
容许盘面转速	200rpm （间歇运转）	反复定位精度	≤30 arcsec	重量	13.3kg
旋转平台平行度	≤0.02mm	防护等级	IP50	安装方式	任意
旋转平台同心度	≤0.01mm	适配电机接口	750W伺服（19-70-90）	设计承重	65kg
倾覆力矩	1820N.m				

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

深圳卓创传动科技有限公司

中空旋转平台减速机

ZCTJ200-30-19-70-90

阶段标记	重量	比例
		1:1

共 张 第 张

电话：0769-88007050
传真：0769-88007052
www.zcxxjsj.com