



减速机	5								
额定输出扭矩	28N. m	3倍额定输出扭矩	齿隙	无齿隙（可调节结构）	光电开关	标配			
最大输出扭矩		交叉滚子轴承	扭转刚性	6N. m/ arcmin	润滑方式	长效润滑			
轴承结构		500N	精度寿命	30000h（间歇运转）	传动效率	95%			
容许轴向负载		10N. m	定位精度	≤1 arcmin	噪音	55dB			
容许惯量力矩		200rpm（间歇运转）	反复定位精度	≤15 arcsec	重量	1. 4kg			
容许盘面转速		≤0. 01mm	防护等级	IP50	安装方式	任意			
旋转平台平行度		≤0. 01mm	适配电机接口	400W伺服（φ14-φ50-φ70）	设计承重	28kg			
旋转平台同心度									

 深圳卓创传动科技有限公司									
<div> <div>中空旋转平台减速机</div> <div> <div>阶段标记</div> <div>重量</div> <div>比例</div> </div> <div> <div>共</div> <div>张</div> <div>第</div> <div>张</div> </div> </div>									
<div> <div>ZCT85-5-14-50-70</div> <div> <div>电话：0769-88007050</div> <div>传真：0769-88007052</div> <div>www.zcxxjsj.com</div> </div> </div>									
标记处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计		标准化							
校对									
审核									
工艺		批准							