


减速比	30	40	50	70	100					
额定输出扭矩	70N.m	70N.m	70N.m	70N.m	70N.m					
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩				齿隙	无齿隙（可调节）			光电开关	标配
轴承结构	交叉滚子轴承				扭转刚性	32N.m/arcmin			润滑方式	长效润滑
容许轴向负载	4000N				精度寿命	30000h（间歇运转）			传动效率	90%
容许惯性力矩	100N.m				定位精度	≤3 arcmin			噪音	63dB
容许盘面转速	200rpm（间歇运转）				反复定位精度	≤30 arcsec			重量	11.6kg
旋转平台平行度	≤0.02mm				防护等级	IP50			安装方式	任意
旋转平台同心度	≤0.01mm				适配电机接口	750W伺服φ19/φ70-φ90			设计承重	55kg

 <b>深圳卓创传动科技有限公司</b>									
<b>中空旋转平台减速机</b>			<b>ZCT200JS-30-19-70-90</b>						
<b>阶段标记</b>			<b>重量</b>		<b>比例</b>				
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>			<div> <div></div> <div></div> </div>		<div> <div>1:1</div> </div>				
<b>电话: 0769-88007050</b> <b>传真: 0769-88007052</b> <b>www.zcxxjs.com</b>									
<b>设计</b>		<b>校对</b>		<b>审核</b>		<b>工艺</b>		<b>批准</b>	
<b>设计处数</b>		<b>分区</b>		<b>更改文件号</b>		<b>签名</b>		<b>年月日</b>	